



Barrière de toit plat ALUFIX

Modèle C.N.A. No. 6668/1.d

Ecartement entre les supports 5 m ou ponctuellement 10 m

longueur m	éléments barrière	composé de:			article
		supports	contre- poids	angles	
28	10	6	12	2	1919
42	15	9	18	4	1920
56	20	12	24	4	1921
70	25	15	30	8	1922
84	30	18	36	8	1923
98	35	21	42	8	1924
112	40	24	48	8	1925
126	45	27	54	8	1926
140	50	30	60	8	1927

Pièces au détail:

élément barrière 2.80 m

5171ALCL

élément barrière 1.40 m

5172ALCL

support en 2 parties

5173A000

contre-poids acier 20 kg

5175A001

angles variables

517ALCL

cadre de stockage pour barrières (100 m¹)

06200024

caisse de stockage pour contrepoids (100 m¹)

06200023



Barrière de toit plat ALCLIC à percer

Montage rapide et simple, sans colliers. Distance entre les montants environ 3 m. Consolés et montants zingués. Barrières en alu.

Pièces au détail:

console pour montant garde corps

06200021

montant garde corps complet

06200022

tubes garde corps avec goujons:

tube en alu 50 mm x 2 m

06200027

tube en alu 50 mm x 3 m

06200026

tube en alu 50 mm x 6 m

06200025



Barrière antichute pour toits inclinés

Antichute pour personnes et matériel

Éléments modulables en alu perforé. A poser dans le chéneau ou sur les tuiles et retenue par des supports réglables en acier fixés aux poutres.

1 élément de paroi de protection alu

06201000

1920 x 1000 mm

1 élément de raccordement

06201001

1 support réglable

06201002

Modèle C.N.A. No. 6667.d

Sécurité à n'importe
quelle hauteur

