



Elévateur à mât vertical, léger HAULOTTE Quick-Up

Charge utile 150 kg; motrice 230 Volt

Quick Up	h-travail	etais	poids
8	7.30 m	211 x 175 cm	320 kg
9	9.30 m	211 x 175 cm	330 kg
11	10.70 m	211 x 175 cm	356 kg
12	12.00 m	211 x 175 cm	380 kg
13	12.80 m	282 x 197 m	470 kg
14	13.90 m	282 x 197 m	490 kg

hauteur pliée type 8 – 12 198 cm

hauteur pliée types 13 + 14 276 cm

largeur: types 8 à 14 74 cm

Nacelles à mât télescopique HAULOTTE STAR

HAULOTTE	Star 6	Star 8	Star 10
hauteur de travail	6 m	8.7 m	10 m
portée	0	3.0 m	3.0 m
charge utile	160 kg	200 kg	200 kg
rotation	0	360°	360°
vitesse km / h	1 – 6	1 – 4.5	1 – 4.5
capacité de montée	13%	25%	25%
dimension plié cm	160 x 78 x 170	160 x 99 x 199	160 x 99 x 199
batterie avec chargeur	24 V, 80 Ah	24 V, 240 Ah	24 V, 240 Ah
poids	650 kg	2380 kg	2440 kg

Nacelles à ciseaux HAULOTTE

HAULOTTE	Optimum 6	Optimum 8
hauteur de travail	6.45 m	7.6 m
charge utile	280 kg	230 kg
dimension plié	173 x 76 x 191 cm	173 x 75 x 200 cm
extension de la plateforme	additional 90 cm	additional 92 cm
hauteur sans barrière	80 cm	89 cm
capacité de montée	25%	25%
poids	1240 kg	1325 kg
moteur	24 V, 80 Ah	24 V, 80 Ah